

产品编号: GBB15



说明:

GBB15是一种带有内置温湿度/露点传感器的自备单元，含有四路外部传感器输入。

GBB15可供用户通过安全的Web界面观察远程状况，当超出用户调整的阈值时可收到SNMP、电子邮件、文本消息报警通知。

Web界面可用来查看环境测量结果并附实时传感器数据。不需要任何软件-图形用户界面可通过Web浏览器安全地访问。所有测量结果均做记录，便于用户收集数据了解发展趋势并进行能量管理。GBB15配有三层访问帐户，可灵活设置访问权限和安全级别。本系统可通过Web安全访问并支持HTTP和HTTPS协议。每个传感器报警可配置50个定制报警。

四个数字传感器可采用标准分路器连接。GBB15可选装各种即插即用传感器，包括但不限于温度、湿度、气流、电量等。

GBB15是一种小型解决方案，重量不到半磅，可安装在 5.25"(L) x 1.75"(H) x 1.5"(W) 的1U机架中。特别适合在空间狭小的环境下使用。GBB15工作温度为-25°C至80°C (-13. F至176. F)，可用于广泛应用领域的温度、湿度及其他环

SNMP、电子邮件与SMS告警

温度或湿度超出规定参数时，可通过SNMP (v1, v2c)、电子邮件、和SMS消息发送报警(电子邮件传送至SMS网关)。例如，规定温度达到70. F时，通知一个或多个用户，80. F时，增加一层个人电子邮件报警通知，85. F时，增加第三方承包商报警通知。每个单元用户可设置50个报警。

连接网络IP摄像机

Web页面可连接四台IP摄像机(不含)，您可以迅速查看远程状况—特别是在发生报警的情况下。



请注意，本文所含信息仅供参考。所列技术指标取决于一系列技术条件。如果应用环境与技术条件不同，您使用这些产品的结果可能与技术指标并不完全同。Geist有权修改技术指标，恕不另行通知。Geist对本文件所述信息不提供任何明示或默示担保。

Geist Americas

1821 Yolande Ave
Lincoln, NE 68521 USA
1.800.432.3219 or
1.402.474.3400
www.geistglobal.com

Geist DCiM
2290 E Prospect Rd.
Fort Collins, CO 80525 USA
1.877.449.4150
www.geistglobal.com

Geist Europe

Unit 1, The Monarch Centre,
Ventruie Way,
Priorswood, Taunton,
Somerset, TA2 8DE UK
+44 (0) 1823 275100
www.geisteurope.com

Geist 亚洲分部

China
中国
广东省深圳市
南山区海德三道199号
天利中央商务广场2808室
邮政编码: 518000
电话: +86.755.86639505
www.geistglobal.com

香港
电话: +852 90361927
电邮: salesasia@geistglobal.com
www.geistglobal.com

产品编号: GBB15



不需要软件

GBB15安装使用十分简单，除标准Web浏览器外，不需要其他专用软件，GBB15可利用标准RJ45连接器连接以太网，以TCP/IP标准数据包方式发送数据。本系统通过简易菜单轻松配置即可采用Web浏览器，并提供三类访问帐户密码保护：管理员、控制和仅查看。登录互联网或内部网，用户输入自己的IP地址即可安全地访问监控器。

技术规格:

电气 最小值 最大值
 输入电压 6VDC 18VDC
 环境 最小值 最大值
 工作温度 -13. F 176. F
 湿度(非冷凝) 5% 95%
 露点 -47. F 174. F
 物理尺寸(测量值)
 宽 1.72" (44mm)
 长 5.22" (133mm)
 高 1.29" (33mm)
 GBB15重量 2.3oz (66g)
 精度(典型值)
 温度 +/-0.5 °C (-20 °C to 80 °C)
 相对湿度 +/-2% (20% to 80%)
 露点 +/- 2.5 °C (-44 °C to 79 °C)
 网络
 以太网支持 10/100 Mbps; 全双工
 RJ45插座
 协议 HTTP, HTTPS(SSL/TLS)
 SMTP/ POP3, ICMP, DHCP,
 TCP/IP, NTP, Syslog
 数据格式 HTML, SNMP, CSV/Plain
 Text, JSON, XML
 质保 自购买之日起3年
 认证
 RoHS 相符
 C-Tick 相符

Power Supply:

Product Number	Input Plug Type	Input Power	Output Power
GBB15	North America (NEMA 5-15)	100-240V, 50-60Hz	6VDC, 2A, 12W
GBB15-UK	British Standard (BS1363)		
GBB15-UN	North America (NEMA 5-15) British Standard (BS1363) Europlug (CEE7/16)		
GBB15-NPS	No Power Supply	No Power Supply	No Power Supply

请注意，本文所含信息仅供参考。所列技术指标取决于一系列技术条件。如果应用环境与技术条件不同，您使用这些产品的结果可能与技术指标并不完全同。Geist有权修改技术指标，恕不另行通知。Geist对本文件所述信息不提供任何明示或默示担保。

Geist Americas

1821 Yolande Ave
 Lincoln, NE 68521 USA
 1.800.432.3219 or
 1.402.474.3400
 www.geistglobal.com

Geist DCiM
 2290 E Prospect Rd.
 Fort Collins, CO 80525 USA
 1.877.449.4150
 www.geistglobal.com

Geist Europe

Unit 1, The Monarch Centre,
 Ventruie Way,
 Priorswood, Taunton,
 Somerset, TA2 8DE UK
 +44 (0) 1823 275100
 www.geisteurope.com

Geist 亚洲分部

China
 中国
 广东省深圳市
 南山区海德三道199号
 天利中央商务广场2808室
 邮政编码: 518000
 电话: +86.755.86639505
 www.geistglobal.com

香港
 电话: +852 90361927
 电邮: salesasia@geistglobal.com
 www.geistglobal.com