

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

F



CIRCUIT	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
			PER RECEPTACLE	PER CIRCUIT
1	6x NEMA 5-15R	100-120V	12	12

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 FT	5-15P	2/PE	50/60	100-120V	15A	12A

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1%
CURRENT	±1% - Input Current

AGENCY COMPLIANCE:

RoHS Compliant

FCC Part 15 Class A Conformance

UL & c-UL Listed 62368-1

ENVIRONMENTAL RATING:

Maximum Operating Temperature: 60C/140F


NOTES

UNIT DIMENSIONS: 1.72in x 17in x 12in

Shipped Weight: 10lbs (4.54kg)



5-15P

 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: -	
				CHASSIS(L,W,D) ± 0.8mm CORD - ± 3.2mm		PAINT - BLACK WRINKLE POWDER		18 GAUGE SEEL OR METRIC EQUIVALENT -		Weight:	
				Drawn	Date 11/25/2025	Name TBC	Bezeichnung / Description rPDU, Switched Unit Level Monitoring EC, 15A, 120V, 1.4kW, Horizontal, (6) NEMA 5- 15R, 10ft / 3m power cord with 5-15P, Black Powder Coat.				
				Checked	-	-					
				Approved	-	-					
				 VERTIV™							
-	-	-	-								
Rev.	Change	Date	Name				Zeichnungs-Nr. / Drawing no. VP5N11A0				
				Verwendet in / Used in -					Blatt/Sheet 1/1		