


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



INPUT POWER						
INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10ft / 3m	NEMA L21-30P	3/N/PE	50/60	100-120V/200-240V WYE	30A	24A

AGENCY COMPLIANCE:			
RoHS Compliant			
FCC Part 15 Class A Conformance			
UL & c-UL Listed 62368-1			
ENVIRONMENTAL RATING:			
Maximum Operating Temperature: 60C/140F			
NOTES			
UNIT DIMENSIONS: 72in x 2in x 2.6in / 1829mm x 51mm x 66mm			
SHIPPED WEIGHT: 22lbs (9.98kg)			
DOGHOUSE: 1.4in / 36mm			
Mounting Hardware: 7938 Vertical Mounting Bracket Kit; Toolless Mounting Hardware - Center to Center Spacing: 49in , 61.25in-64.75in			

 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: – Weight:	
				–		–		–			
				Drawn	Date 11/11/24	Name LHP	Bezeichnung / Description rPDU, Switched Outlet Level Monitoring EC 30A, 120/208V WYE, 8.6kW, Vertical, (36) Combination C13/C19				
				Checked	–	–					
				Approved	–	–					
				 VERTIV™			Zeichnungs-Nr. / Drawing no.				Maßstab Scale
							VP7N30AQ				1:6
–	–	–	–								
Rev.	Change	Date	Name				Verwendet in / Used in				Blatt/Sheet
							–				1/1